





 факельная горелка Модератор

 управление EcoTouch 860

 система удаления золы

 глазок

 охлаждающий змеевик (опция)



Самый передовой продукт Модератора. Полностью автоматический и отвечающий самым строгим стандартам окружающей среды. Имеющий сертификат 5 КЛАССА ECODESIGN. Оснащен целым рядом инновационных решений, что ставит его в один ряд с самыми интересными на рынке устройствами отопления для домов.

Горелка является собственным решением, с уникальной двойной системой очистки топки. Система удаления золы из топочной камеры является стандартом. Приспособлен для установки моторедуктора для автоматической очистки поверхности теплообменника, что делает его устройством, дающим полный комфорт. В теплообменнике есть возможность монтажа охлаждающего змеевика – контур аварийного охлаждения. А вмонтированный глазок позволяет контролировать пламя не открывая дверек теплообменника. Все эти элементы дополненные системой интернет контроля за процессом сгоранием и распределением тепла, делают это устройство экологически чистым, очень безопасным, и таким, чью работу можно контролировать из любой точки мира.

Бункер и котел, являющиеся двумя независимыми элементами, облегчают монтаж и дают много решений по установке оборудования в котельной. Устройство для тех, которым близка защита окружающей среды, которые ценят безопасность дома и комфорт.

## BIOMASTER

### 15

### 23

### 30

		15	23	30
Мощность	kW	15	23	30
Диапазон мощности	kW	4,5-15	7-23	8,5-30
КПД	%	93		
Объем воды в котле	l	53	74	114
Вес состава	kg	361	405	490
Рабочая темп.воды	°C	70-85		
Мин.темп.возвратной воды	°C	55		
Рабочее давление	bar	Max.1,5		
Эл.напряжение	V	230		
Рекомендуемая высота трубы	m	6-8		8-10
Мин.сечение трубы	cm <sup>2</sup> /Ømm	256/160		324/180
Объем бункера для топлива	m <sup>3</sup>	0,3-0,6		
Мин. длина состава	mm	1440	1440	1520
Мин. ширина состава	mm	1035	1035	1185
Высота состава *	mm	1442		
Длина котла	mm	1010	1060	1120
Ширина **	mm	560	630	710
Высота котла	mm	1155	1225	1335
Размер дымохода в котле	mm	115	133	133

\* с бункером 0,37m<sup>3</sup>

\*\* без системы золоудаления